


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Unix Tutorial

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι να έλθουμε σε επαφή με βασικές εντολές του Unix και την μεταγλώττιση προγραμμάτων C (με χρήση του μεταγλωττιστή `gcc`).

Για να οργανώσουμε τα αρχεία μας, τα τοποθετούμε σε καταλόγους. Κάθε κατάλογος μπορεί να περιέχει είτε αρχεία, είτε άλλους καταλόγους που τους λέμε και υποκαταλόγους του αρχικού. Όλα ξεκινούν από έναν αρχικό κατάλογο που λέγεται και ρίζα `/`. Για παράδειγμα, η δόμηση του συστήματος αρχείων στο μηχάνημα που έχετε συνδεθεί είναι ως εξής:



Όταν εργαζόμαστε σε ένα σύστημα, βρισκόμαστε σε έναν κατάλογο που θεωρείται ο τρέχων κατάλογος. Για παράδειγμα όταν συνδεόμαστε σε ένα μηχάνημα μέσω του Putty, αυτόματα βρισκόμαστε στον αρχικό μας κατάλογο: `/home/users/stdXXYY`. Για να αναφερθούμε τώρα σε κάποιον άλλο κατάλογο έχουμε δύο τρόπους:

- Είτε με απόλυτο μονοπάτι, ξεκινώντας από την ρίζα, για παράδειγμα: `/home/users/std06342`
- Είτε με σχετικό μονοπάτι, σε σχέση με τον τρέχοντα κατάλογο. Για παράδειγμα, αν ο τρέχων κατάλογος είναι ο `/home`, τότε σχετικό μονοπάτι σε αυτόν είναι το `users/std06342`. Επίσης σε σχέση με τον τρέχοντα κατάλογο, υπάρχουν και οι ειδικοί καταλόγοι:
 - `..` : Είναι συνώνυμο του γονικού καταλόγου (Για παράδειγμα, αν τρέχων κατάλογος είναι ο `/home/users/std06342`, τότε με `..` αναφερόμαστε στον κατάλογο `/home/users`).
 - `.` : Είναι συνώνυμο του τρέχοντος καταλόγου

Εδώ να τονίσουμε ότι τα ονόματα που χρησιμοποιούνται στους καταλόγους και στα αρχεία είναι *case-sensitive*, δηλαδή το όνομα καταλόγου «`Psounis`» είναι διαφορετικό από το όνομα καταλόγου «`psoUnis`». Αυτό είναι ένα γενικότερο χαρακτηριστικό του Unix, βέβαια. Όλα τα ονόματα που χρησιμοποιούμε, όχι μόνο για καταλόγους και αρχεία, αλλά και για εντολές του λειτουργικού ή εντολές μέσα σε διάφορα βοηθητικά προγράμματα (π.χ. κειμενογράφους) είναι *case-sensitive*.

Θα μελετήσουμε τώρα ένα πακέτο εντολών του Unix, που θα μας φανεί χρήσιμο για να διαχειριστούμε τα αρχεία μας, να γράψουμε προγράμματα C, να τα μεταγλωττίσουμε και να τα εκτελέσουμε.

Για τον λόγο αυτό θα διαβάζουμε την σύνταξη των εντολών¹ και θα τις χρησιμοποιούμε αναλόγως με το ζητούμενο στόχο. Ακολουθήστε βήμα-βήμα το παρακάτω σενάριο:

1. Εμφανίστε τα περιεχόμενα του καταλόγου `/usr/include`.

Η εντολή `ls` εμφανίζει τα περιεχόμενα καταλόγων.

Σύνταξη:

- `ls`: Εμφανίζει τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου
- `ls ονομα_καταλόγου`: Εμφανίζει τα περιεχόμενα του καταλόγου με όνομα `ονομα_καταλόγου`, που έχει δοθεί είτε απόλυτα (από `root`) είτε σχετικά (από τρέχοντα κατάλογο)

Χρήσιμες επιλογές:

- `-a`: Εμφανίζει τα κρυφά αρχεία (αρχεία που αρχίζουν από τελεία)
- `-l`: Εμφανίζει εκτεταμένες πληροφορίες για τα περιεχόμενα του καταλόγου (δικαιώματα, μέγεθος, ημερομηνία τροποποίησης κ.λ.π.)

Χρήση μεταχαρακτήρων (ταιριάζουν τμήμα ονόματος αρχείου ή καταλόγου με τα διαθέσιμα)

- `*`: Ταιριάζει με κανέναν ή περισσότερους χαρακτήρες
- `?`: Ταιριάζει με ακριβώς έναν χαρακτήρα

Παραδείγματα χρήσης μεταχαρακτήρων:

- `ls *t`: Εμφάνισε τα αρχεία ή περιεχόμενα καταλόγων που το όνομα τους τελειώνει σε "t".
- `ls ??z8`: Εμφάνισε τα αρχεία ή περιεχόμενα καταλόγων που το όνομά τους έχει 4 γράμματα και τα δύο τελευταία είναι "z8"

2. Εμφανίστε το πλήρες όνομα του τρέχοντος καταλόγου.

Η εντολή `pwd` εμφανίζει το πλήρες όνομα του τρέχοντος καταλόγου.

3. Δημιουργήστε κάτω από τον τρέχοντα κατάλογο ένα νέο κατάλογο με όνομα `myWork`.

Η εντολή `mkdir` δημιουργεί τον κατάλογο που της δίνουμε σαν παράμετρο.

Συνταξη:

```
mkdir ονομα_καταλόγου
```

¹ Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο κείμενο, με περαιτέρω τρόπους σύνταξης εντολών, πέρα από αυτές που θα αξιοποιήσουμε σήμερα, μπορούν να βρεθούν εδώ: <http://cgi.di.uoa.gr/~ip/Unix.pdf>

4. Μεταβείτε σε αυτόν τον νέο κατάλογο.

Η εντολή `cd` χρησιμοποιείται για την μετάβαση σε έναν κατάλογο.

Σύνταξη:

- ο `cd cat_name`: Μεταβαίνει στον κατάλογο `cat_name` κάτω από τον τρέχοντα κατάλογο
- ο `cd cat_path`: Μεταβαίνει στον κατάλογο που ορίζεται από το απόλυτο ή σχετικό μονοπάτι `cat_path`

Ειδική χρήση:

- ο `cd` : Μεταβαίνει στον αρχικό μας κατάλογο

5. Αντιγράψτε στον κατάλογο αυτό το πηγαίο αρχείο `~iphw/samples/mysin.c`

Η εντολή `cp` χρησιμοποιείται για την αντιγραφή αρχείων ή καταλόγων

Σύνταξη:

```
cp όνομα νέο_όνομα  
cp όνομα κατάλογος_προορισμού
```

Επιλογές:

- ο `-i` : Εμφανίζει ένα μήνυμα ελέγχου, όταν το αρχείο υπάρχει ήδη στον προορισμό και πρέπει να αντικατασταθεί.
- ο `-R` : Αντιγράφει τον κατάλογο `όνομα` μαζί με όλα τα περιεχόμενα του (αρχεία, υποκαταλόγους) σε κατάλογο με όνομα `νέο_όνομα`.

6. Δημιουργήστε το εκτελέσιμο αρχείο `mysin` από το πηγαίο αρχείο που μόλις αντιγράψατε.

Ο μεταγλωττιστής `gcc` χρησιμοποιείται για τη μεταγλώττιση πηγαίων αρχείων σε εκτελέσιμα.

Σύνταξη:

```
gcc -o εκτελέσιμο πηγαίο_αρχείο
```

Επιλογές:

- ο `-lm` : Ενσωμάτωση της μαθηματικής βιβλιοθήκης

7. Τρέξτε το εκτελέσιμο αυτό.

8. Αντιγράψτε στον τρέχοντα κατάλογο το πηγαίο αρχείο `~iphw/samples/mymain.c`

9. Αντιγράψτε στον τρέχοντα κατάλογο το αντικειμενικό αρχείο `~iphw/samples/myfunct.o`

10. Μεταγλωττίστε το πηγαίο αρχείο `mymain.c` στο αντίστοιχο αντικειμενικό αρχείο.

Ο μεταγλωττιστής `gcc` χρησιμοποιείται για την μεταγλώττιση πηγαίων αρχείων σε αντικειμενικά

Σύνταξη:

```
gcc -c πηγαίο_αρχείο.c : Παράγει το αντικειμενικό αρχείο με  
όνομα πηγαίο_αρχείο.o
```

11. Συνδέστε το αντικειμενικό αρχείο που κατασκευάσατε και το αντικειμενικό αρχείο `myfunc.o` δημιουργώντας το εκτελέσιμο αρχείο `myprog`.

Ο μεταγλωττιστής `gcc` χρησιμοποιείται για την σύνδεση αντικειμενικών αρχείων σε ένα εκτελέσιμο

Σύνταξη:

```
gcc -o εκτελέσιμο αντικ_αρχείο1 αντικ_αρχείο2 ....
```

12. Εκτελέστε το `myprog` και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εκτυπωθούν.

13. Διαγράψτε όλα τα αρχεία που δημιουργήσατε καθώς και τον κατάλογο `myWork`.

Η εντολή `rm` χρησιμοποιείται για τη διαγραφή αρχείων ή καταλόγων

Σύνταξη για διαγραφή αρχείων:

```
rm όνομα_αρχείου (χρήση και μεταχαρακτήρων)
```

Σύνταξη για διαγραφή καταλόγων (μαζί με όλα τα περιεχόμενά τους):

```
rm -r ονομα_καταλόγου
```

Επιλογές:

- `-i` : Εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής του αρχείου ή του καταλόγου.

14. Αντιγράψτε στον τρέχοντα κατάλογο το αρχείο `stdio.h` από τον κατάλογο `/usr/include`

15. Μετονομάστε το αρχείο που αντιγράψατε σε `Mystdio.h`

Η εντολή `mv` χρησιμοποιείται για τη μετονομασία ή μετακίνηση αρχείων ή καταλόγων

Σύνταξη:

```
mv αρχικό_ονομα τελικό_όνομα
```

```
mv αρχικό_όνομα καταλογος_προορισμού
```

Επιλογές:

- `-i` : Εμφανίζει μήνυμα ελέγχου εφόσον υπάρχει ήδη το αρχείο στον προορισμό και πρέπει να αντικατασταθεί.

16. Εμφανίστε στην οθόνη τα περιεχόμενα του αρχείου αυτού.

Η εντολή `cat` χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των περιεχομένων αρχείων

Σύνταξη:

```
cat όνομα_αρχείου
```

Επιλογές:

- `-n` : Εμφανίζει αρίθμηση στις γραμμές του αρχείου

17. Δημιουργήστε στον τρέχοντα κατάλογο ένα κενό αρχείο με όνομα `.my_file` (προσέξτε την τελεία στην αρχή του ονόματος).

Η εντολή `touch` χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κενών αρχείων.

Σύνταξη:

```
touch όνομα_αρχείου
```

18. Εμφανίστε τα δικαιώματα προστασίας του αρχείου αυτού και ό,τι άλλες χρήσιμες πληροφορίες μας δίνει το λειτουργικό σύστημα για αυτό.

19. Αλλάξτε τα δικαιώματα προστασίας έτσι ώστε εσείς (ο ιδιοκτήτης του) να έχει όλα τα δικαιώματα προστασίας (ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης), τα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκει το αρχείο να έχουν δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης και οι υπόλοιποι να έχουν μόνο δικαίωμα ανάγνωσης.

Η εντολή `chmod` χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των δικαιωμάτων προστασίας ενός αρχείου

Σύνταξη:

```
chmod XYZ όνομα_αρχείου
```

όπου X, Y, Z είναι οκταδικοί αριθμοί από το 0 έως το 7 που καθορίζουν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη, της ομάδας και των υπολοίπων αντίστοιχα.

Τα δικαιώματα προκύπτουν αν γράψουμε τον αριθμό σε δυαδική μορφή, όπου το 1^ο bit καθορίζει το δικαίωμα ανάγνωσης, το 2^ο bit το δικαίωμα εγγραφής και το 3^ο bit το δικαίωμα εκτέλεσης.

20. Εμφανίστε πάλι τα δικαιώματα προστασίας του αρχείου `.my_file` (και τις άλλες πληροφορίες).

21. Εμφανίστε όλα τα αρχεία του τρέχοντος καταλόγου, μαζί με τα δικαιώματα προστασίας (και τις άλλες πληροφορίες), μη συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που το όνομά τους αρχίζει από τελεία.

22. Το ίδιο με το προηγούμενο, αλλά να συμπεριληφθούν και τα αρχεία που το όνομά τους αρχίζει από τελεία.

23. Μέσω της εντολής `man` ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες της εντολής `grep`.

Η εντολή `man` εμφανίζει πληροφορίες για την σύνταξη εντολών.

Σύνταξη:
`man όνομα_εντολής`

24. Χρησιμοποιήστε την εντολή `grep` για να βρείτε μέσα στο αρχείο `/usr/include/stdlib.h` τις γραμμές που περιλαμβάνουν το κείμενο `size`.

25. Επαναλάβετε την προηγούμενη εντολή αλλά να κάνετε ανακατεύθυνση της εξόδου της στο αρχείο `grepout.txt`

Η ανακατεύθυνση εξόδου σε αρχείο γίνεται με την ακόλουθη σύνταξη:

Εντολή > ονομα_αρχείου

26. Συνδυάστε με κάποιον τρόπο τις εντολές `ls` και `grep` για να βρείτε στον τρέχοντα κατάλογο αρχεία στα οποία ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής, αλλά όχι εκτέλεσης και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν κανένα δικαίωμα.

Η σωλήνωση της εξόδου ενός προγράμματος στην είσοδο ενός άλλου, γίνεται με την ακόλουθη σύνταξη:

Πρόγραμμα | Πρόγραμμα

27. Αντιγράψτε στον τρέχοντα κατάλογο το πηγαίο αρχείο `~iphw/samples/capitalize.c` δημιουργήστε το αντίστοιχο εκτελέσιμο και τρέξτε το με ανακατεύθυνση της εισόδου από το ίδιο το πηγαίο αρχείο `capitalize.c` στέλνοντας την έξοδο (πάλι με ανακατεύθυνση) στο αρχείο `CAPITALIZE.c`

Η ανακατεύθυνση εισόδου και εξόδου γίνεται με την ακόλουθη σύνταξη:

Εντολή < Αρχείο_για_είσοδο > Αρχείο_για_έξοδο

28. Δοκιμάστε να μεταγλωττίσετε το αρχείο `CAPITALIZE.c`. Μην ανησυχείτε όμως αν δεν μπορεί να μεταγλωττιστεί (γιατί άραγε;)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Δημιουργία λογαριασμού στο GitHub και σύνδεσή του με το λογαριασμό στο εργαστήριο.

Για τις ανάγκες του μαθήματος, ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το git καθώς και η cloud based υπηρεσία GitHub. Το git αποτελεί ένα εργαλείο που μας βοηθάει στη διαχείριση των εκδόσεων του πηγαίου κώδικα των προγραμμάτων που γράφουμε. Η υπηρεσία GitHub αποτελεί ένα on-line αποθετήριο για το git που είναι ελεύθερα διαθέσιμο.

Δημιουργία λογαριασμού στο GitHub

Για να αποκτήσουμε λογαριασμό στην υπηρεσία GitHub (αν δεν έχουμε ήδη) θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε εγγραφή. Ανοίγουμε έναν browser και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση: <https://github.com/join>

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, λύνουμε το πρόβλημα επιβεβαίωσης που θα μας ζητηθεί και πατάμε Create account.

Product · Solutions · Open Source · Pricing

Search or jump to... Sign in

Join GitHub

First, let's create your user account

Username *
chrisdokimop ✓

Email address *
sd12300432@di.uoa.gr ✓

Password *
..... ✓

Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter. [Learn more.](#)

Email preferences
 Send me occasional product updates, announcements, and offers.

Verify your account

✓

Create account

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#).
For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

© 2023 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

Στη συνέχεια θα μας αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό email στη διεύθυνση που δηλώσαμε με έναν κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο θα πρέπει να εισάγουμε για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού μας.

You're almost done!
We sent a launch code to `sd12300432@di.uoa.gr`

→ Enter code*

5 5 5 6 0 3 2 |

Didn't get your email? [Resend the code](#) or [update your email address](#).

Όταν εισάγουμε τον κωδικό επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η διαδικασία και ο λογαριασμός μας στο GitHub είναι έτοιμος προς χρήση.

Σύνδεση του λογαριασμού μας στο εργαστήριο με το λογαριασμό μας στο GitHub

Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το GitHub ως αποθετήριο όταν εκτελούμε την εντολή git στα μηχανήματα του εργαστηρίου linux, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ζεύγος κλειδιών αυθεντικοποίησης και να το ορίσουμε ως έμπιστο στην υπηρεσία GitHub.

1.

Η δημιουργία του κλειδιού γίνεται με την εντολή `ssh-keygen`, όπως φαίνεται παρακάτω


```
linux12:~>ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key
(/home/users/sdi2300432/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/users/sdi2300432/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in
/home/users/sdi2300432/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in
/home/users/sdi2300432/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ZrTR5shMQ/y+WdCAs4R4eK442P54WsCRCW1zOlWYsxy sdi2300432@linux12
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|..  *.o.. |
| .+oE +.=.. |
| .+= B .+=+oo |
| .o.o .=.Bo . |
| oo+ . S... |
|. +.. o . . |
| . . . + |
| .o. o |
| o+. |
+-----[SHA256]-----+
```

2.


Εκτυπώνουμε τα περιεχόμενα του αρχείου που περιέχει το **public key** με την εντολή `cat`

```
linux12:~>cat .ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDLVHLGnzFEqkFqUizJQ/ILdmVtKpV8goIMo+v1b
2AEySALQnfsVES1KaIOseIwatx1CSwUzbUrE41yXK47PfU1vZ0D4H4MvsvDuMiGLbuKAw
ogyKpc+Gx4EyNTsQqKvM2l/uYlH/p1B+b/6Pi7P7hwDUXN6PPmyViXAJrjFyb4mwbPldx
wDLYA0FwvMgb/Mk5q6iJKO2RhkQOm1PtVdWcg+Y6i/VVLyj9gBZV0dCelDPZZBZcIGkCC
9ZLo35+LcDjtfRQC+hFNlCzdrOIUkHyAgtkXp8cR8ZAAUvr1sFXVlP9QXOTQqB6wWiecl
vj65t4s3UW0BoYlRPRz+c4FIUVw4BID5Qt8OWEUwlYmq4h+OactociwLg1CNUU2o82Ofm
CHIPlsU+YnSoFxxUUUGwhimMnItWd7XD07Oc2M5w3o2ITaERdYwTz9zFo1guj66DYnJXqI
hr9KifpFY3XoI2D35gyMdWU2pr/ABrxGLV2e6avIvYZ8RNteQuQETSr+OTKM=
sdi2300432@linux12
```



3. Έπειτα πρέπει να εισάγουμε το παραπάνω κλειδί στο GitHub. Όντας συνδεδεμένοι με το λογαριασμό που έχουμε στο github.com, πατάμε το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία, και στο μενού που θα ανοίξει επιλέγουμε το «Settings».



Στη συνέχεια επιλέγουμε το «SSH and GPG keys» και πατάμε την επιλογή «New SSH Key», όπως φαίνεται παρακάτω:



Τέλος συμπληρώνουμε ένα όνομα, κάνουμε copy-paste το κλειδί από το βήμα 2 και πατάμε «Add SSH Key»



4. Ρύθμιση των παραμέτρων του git

Εκτελούμε τις παρακάτω εντολές, αντικαθιστώντας στα αντίστοιχα σημεία τη διεύθυνση email μας καθώς και το όνομά μας με λατινικούς χαρακτήρες:

```
git config --global user.email sdi2300432@di.uoa.gr  
git config --global user.name "Christos Dokimopoulos"
```

Είμαστε πλέον έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το git!