

Διάλεξη 15 - Εμβέλεια, Μνήμη και Συμβολοσειρές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Θανάσης Αυγερινός

Ανακοινώσεις / Διευκρινήσεις

- Καμία :)

Την προηγούμενη φορά

- Πολυπλοκότητα
- Επίλυση Προβλημάτων
- Προεπεξεργαστής

Σήμερα

- Εμβέλεια Μεταβλητών
- Παγκόσμια / Στατική Μνήμη
- Συμβολοσειρές (strings)

Εμβέλεια Μεταβλητής (Variable Scope)

Εμβέλεια μιας μεταβλητής λέγεται το μέρος του προγράμματος που η μεταβλητή είναι ορατή / προσβάσιμη.

Το σημείο δήλωσης μιας μεταβλητής στο πρόγραμμα καθορίζει την εμβέλειά της.

Δύο είδη μεταβλητών και εμβέλειας:

1. **Τοπικές** μεταβλητές (local variables)
2. **Παγκόσμιες** μεταβλητές (global variables)

Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Μια **τοπική μεταβλητή (local variable)** δηλώνεται μέσα στο σώμα μιας συνάρτησης. Η **εμβέλειά** της είναι από το σημείο δήλωσής της μέχρι το τέλος του block εντολών μέσα στο οποίο ορίστηκε. Αποθηκεύονται στην στοίβα.

```
void foo(int bar) {  
    printf("%d\n", bar);  
    int i = 42;  
    printf("%d\n", i);  
    int j;  
    for(j = 0; j < i; j++)  
        printf("%d %d\n", bar, i * j);  
}
```

Scope της μεταβλητής
ορίσματος bar
(αρχικοποιείται κατά την
κλήση της foo)

Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Μια **τοπική μεταβλητή (local variable)** δηλώνεται μέσα στο σώμα μιας συνάρτησης. Η **εμβέλειά** της είναι από το σημείο δήλωσής της μέχρι το τέλος του block εντολών μέσα στο οποίο ορίστηκε. Αποθηκεύονται στην στοίβα.

```
void foo(int bar) {  
    printf("%d\n", bar);  
  
    int i = 42;  
    printf("%d\n", i);  
  
    int j;  
  
    for(j = 0; j < i; j++)  
        printf("%d %d\n", bar, i * j);  
}
```

Scope της τοπικής
μεταβλητής i

Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Μια **τοπική μεταβλητή (local variable)** δηλώνεται μέσα στο σώμα μιας συνάρτησης. Η **εμβέλειά** της είναι από το σημείο δήλωσής της μέχρι το τέλος του block εντολών μέσα στο οποίο ορίστηκε. Αποθηκεύονται στην στοίβα.

```
void foo(int bar) {  
    printf("%d\n", bar);  
    int i = 42;  
    printf("%d\n", i);
```

Scope της μεταβλητής
ορίσματος j

```
    int j;  
    for(j = 0; j < i; j++)  
        printf("%d %d\n", bar, i * j);  
}
```


Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Η τοπική μεταβλητή μιας συνάρτησης δεν είναι ορατή σε κάποια άλλη συνάρτηση και επομένως μπορούμε να δηλώσουμε μεταβλητές με το ίδιο όνομα σε άλλες συναρτήσεις και να αναφέρονται σε άλλες θέσεις μνήμης.

```
void foo() {  
    int i = 43;  
}  
  
int main() {  
    int i = 42;  
    foo();  
    return i;  
}
```

Τι θα επιστρέψει αυτό το πρόγραμμα;

Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Η τοπική μεταβλητή μιας συνάρτησης δεν είναι ορατή σε κάποια άλλη συνάρτηση και επομένως μπορούμε να δηλώσουμε μεταβλητές με το ίδιο όνομα σε άλλες συναρτήσεις και να αναφέρονται σε άλλες θέσεις μνήμης.

```
void foo() {  
    int i = 43;  
}  
  
int main() {  
    int i = 42;  
    foo();  
    return i;  
}
```

Τι θα επιστρέψει αυτό το πρόγραμμα;

```
$ gcc -o local local.c  
$ ./local  
$ echo $?  
42
```

Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Η τοπική μεταβλητή μιας συνάρτησης δεν είναι ορατή σε κάποια άλλη συνάρτηση και επομένως μπορούμε να δηλώσουμε μεταβλητές με το ίδιο όνομα σε άλλες συναρτήσεις και να αναφέρονται σε άλλες θέσεις μνήμης.

```
void foo(int i) {
```

```
    i++;
```

```
}
```

Τι θα επιστρέψει αυτό το πρόγραμμα;

```
int main() {
```

```
    int i = 42;
```

```
    foo(i);
```

```
    return i;
```

```
}
```

Τοπικές Μεταβλητές (Local Variables)

Η τοπική μεταβλητή μιας συνάρτησης δεν είναι ορατή σε κάποια άλλη συνάρτηση και επομένως μπορούμε να δηλώσουμε μεταβλητές με το ίδιο όνομα σε άλλες συναρτήσεις και να αναφέρονται σε άλλες θέσεις μνήμης.

```
void foo(int i) {  
    i++;  
}  
  
int main() {  
    int i = 42;  
    foo(i);  
    return i;  
}
```

Τι θα επιστρέψει αυτό το πρόγραμμα;

```
$ gcc -o local2 local2.c  
$ ./local2  
$ echo $?  
42
```

Παγκόσμιες Μεταβλητές (Global Variables)

Μια **παγκόσμια μεταβλητή (global variable)** δηλώνεται έξω από οποιαδήποτε συνάρτηση. Η **εμβέλειά** της είναι από το σημείο δήλωσής της μέχρι το τέλος του **αρχείου** μέσα στο οποίο ορίστηκε.

```
int baz = 42;

void foo() {
    printf("baz: %d\n", baz);
}

void bar() {
    baz++;
}
```

Scope της μεταβλητής
ορίσματος baz - ορατή και
στην foo και στην bar

Επισκίαση Μεταβλητής (Variable Shadowing)

Όταν μια δήλωση μεταβλητής βρίσκεται εντός εμβέλειας άλλης μεταβλητής με το ίδιο όνομα, τότε η εσωτερική μεταβλητή επισκιάζει (shadows) την άλλη.

```
#include <stdio.h>

int baz = 42;

int main() {
    int baz = 43;
    printf("baz: %d\n", baz);
    return 0;
}
```

Επισκίαση Μεταβλητής (Variable Shadowing)

Όταν μια δήλωση μεταβλητής βρίσκεται εντός εμβέλειας άλλης μεταβλητής με το ίδιο όνομα, τότε η εσωτερική μεταβλητή επισκιάζει (shadows) την άλλη.

```
#include <stdio.h>
```

```
int baz = 42;  
int main() {  
    int baz = 43;  
    printf("baz: %d\n", baz);  
    return 0;  
}
```

Scope της παγκόσμιας
μεταβλητής baz

Scope της τοπικής
μεταβλητής baz

Τι θα τυπώσει;

Επισκίαση Μεταβλητής (Variable Shadowing)

Όταν μια δήλωση μεταβλητής βρίσκεται εντός εμβέλειας άλλης μεταβλητής με το ίδιο όνομα, τότε η εσωτερική μεταβλητή επισκιάζει (shadows) την άλλη.

```
#include <stdio.h>
```

```
int baz = 42;  
int main() {  
    int baz = 43;  
    printf("baz: %d\n", baz);  
    return 0;  
}
```

Scope της παγκόσμιας
μεταβλητής baz

Scope της τοπικής
μεταβλητής baz

Τι θα τυπώσει;

```
$ ./shadow  
baz: 43
```


Στατικές Μεταβλητές (Static Variables)

Μια μεταβλητή λέγεται **στατική (static)**, όταν διατηρεί την τιμή της ανάμεσα σε κλήσεις συναρτήσεων μέχρι το τέλος του προγράμματος. Οι στατικές μεταβλητές αρχικοποιούνται μόνο στην πρώτη κλήση της συνάρτησης.

```
#include <stdio.h>

void foo() {

    static int counter = 0; int i = 0;

    counter++; i++;

    printf("%d %d\n", counter, i);

}

int main() {

    foo(); foo(); foo();

    return 0;

}
```

Τι θα τυπώσει;

Στατικές Μεταβλητές (Static Variables)

Μια μεταβλητή λέγεται **στατική (static)**, όταν διατηρεί την τιμή της ανάμεσα σε κλήσεις συναρτήσεων μέχρι το τέλος του προγράμματος. Οι στατικές μεταβλητές αρχικοποιούνται μόνο στην πρώτη κλήση της συνάρτησης.

```
#include <stdio.h>

void foo() {

    static int counter = 0; int i = 0;

    counter++; i++;

    printf("%d %d\n", counter, i);

}

int main() {

    foo(); foo(); foo();

    return 0;

}
```

Τι θα τυπώσει;

\$./static

1 1

2 1

3 1

Στατικές Μεταβλητές (Static Variables)

Μια μεταβλητή λέγεται **στατική (static)**, όταν διατηρεί την τιμή της ανάμεσα σε κλήσεις συναρτήσεων μέχρι το τέλος του προγράμματος. Οι στατικές μεταβλητές αρχικοποιούνται μόνο στην πρώτη κλήση της συνάρτησης.

```
#include <stdio.h>

void foo() {

    static int counter; int i = 0; counter = 0;

    counter++; i++;

    printf("%d %d\n", counter, i);

}

int main() {

    foo(); foo(); foo();

    return 0;

}
```

Προσοχή: αν αρχικοποιήσουμε
ΕΚΤΟΣ δήλωσης μεταβλητής τότε
η τιμή δεν διατηρείται

Τι θα τυπώσει;

\$./static

1 1

1 1

1 1

Κατηγορίες Μνήμης

Υπάρχουν 3 κατηγορίες μνήμης:

1. Η στοίβα (stack)
2. Ο σωρός (heap)
3. Η παγκόσμια / στατική μνήμη (global / static memory) - (σήμερα)

Η Παγκόσμια / Στατική Μνήμη (Global / Static Memory)

Η **παγκόσμια / στατική** μνήμη είναι ένα μέρος της μνήμης του προγράμματος ξεχωριστό από την στοίβα και στον σωρό που αποθηκεύονται παγκόσμιες, στατικές μεταβλητές καθώς και δεδομένα του προγράμματος (ακόμα και ο κώδικας ο ίδιος).

Η μνήμη αυτή αρχικοποιείται όταν ξεκινά το πρόγραμμα και αποδεσμεύεται όταν τερματίσει.

Έχει πολλές υποκατηγορίες (data, code, .bss - άλλο μάθημα)



Παράδειγμα με κάθε μνήμη

```
#include <stdlib.h>
char global[3] = {42, 24, 55};
void foo(char c1, char c2) {
    char c3 = 63;
    char * tmp = malloc(3 * sizeof(char));
    tmp[0] = 42; tmp[1] = 255; tmp[2] = 255;
}
int main() {
    foo(61, 62);
    return 0;
}
```

Παγκόσμια
/ Στατική

Byte 1

42

Byte 2

24

Byte 3

55

Σωρός

42

255

255

Byte 31996

Byte 31997

Byte 31998

63

Byte 31999

62

Byte 32000

61

Στοίβα

Τα περιεχόμενα της στατικής μνήμης

Κάθε αρχείο C μπορεί να ορίζει τις δικές του παγκόσμιες μεταβλητές και τα ονόματά τους σώζονται ως σύμβολα από τον μεταγλωττιστή.

```
int global_buffer[10];
```

```
void foo() {
```

```
    static int counter = 0;
```

```
    counter++;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    foo();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ gcc -c memory.c
```

```
$ nm memory.o
```

```
000000000000000028 b counter.0
```

```
000000000000000000 T foo
```

```
000000000000000000 B global_buffer
```

```
000000000000000016 T main
```

```
$ du -sh memory.o
```

```
4.0K      memory.o
```

Τα περιεχόμενα της στατικής μνήμης

Κάθε αρχείο C μπορεί να ορίζει τις δικές του παγκόσμιες μεταβλητές και τα ονόματά τους σώζονται ως σύμβολα από τον μεταγλωττιστή.

```
int global_buffer[100000000];
```

```
void foo() {
```

```
    static int counter = 0;
```

```
    counter++;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    foo();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ gcc -c memory.c
```

```
$ nm memory.o
```

```
0000000017d78400 b counter.0
```

```
0000000000000000 T foo
```

```
0000000000000000 B global_buffer
```

```
0000000000000016 T main
```

```
$ du -sh memory.o
```

```
4.0K      memory.o
```


Τα περιεχόμενα της στατικής μνήμης

Κάθε αρχείο C μπορεί να ορίζει τις δικές του παγκόσμιες μεταβλητές και τα ονόματά τους σώζονται ως σύμβολα από τον μεταγλωττιστή.

```
int global_buffer[100000000] = {1};  
  
void foo() {  
    static int counter = 0;  
    counter++;  
}  
  
int main() {  
    foo();  
    return 0;  
}
```

Αν η μεταβλητή αρχικοποιηθεί με μη-μηδενικές τιμές, ο χώρος που χρειάζεται και όλες οι σχετικές τιμές αποθηκεύονται στο αρχείο από τον μεταγλωττιστή

```
$ gcc -c memory.c  
$ nm memory.o  
0000000000000000 b counter.0  
0000000000000000 T foo  
0000000000000000 D global_buffer  
0000000000000016 T main  
$ du -sh memory.o  
382M      memory.o
```

Τα περιεχόμενα της στατικής μνήμης

Συμβολοσειρές που **δεν** χρησιμοποιούνται για την **αρχικοποίηση ενός τοπικού πίνακα** αποθηκεύονται επίσης στην στατική μνήμη.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    char * str1 = "Hello World", * str2 = "Hello World";
```

```
    printf("%p %p\n", str1, str2);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ gcc -o const const.c
```

```
$ ./const
```

```
0x5588197ac004 0x5588197ac004
```

Τα περιεχόμενα της στατικής μνήμης

Συμβολοσειρές που **δεν** χρησιμοποιούνται για την **αρχικοποίηση ενός τοπικού πίνακα** αποθηκεύονται επίσης στην στατική μνήμη.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    char str1[] = "Hello World", str2[] = "Hello World";
```

```
    printf("%p %p\n", str1, str2);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ gcc -o const const.c
```

```
$ ./const
```

```
0x7ffc2576ccc4 0x7ffc2576ccb8
```

Συναρτήσεις βιβλιοθήκης για συμβολοσειρές
(string.h)

Πίνακας Χαρακτήρων / Συμβολοσειρά (String)

Ένας πίνακας από χαρακτήρες λέγεται και **αλφαριθμητικό / συμβολοσειρά (string)**. Λόγω της συχνής χρήσης τους, έχουμε αρκετές συντομεύσεις για αυτούς. Οι τρεις παρακάτω δηλώσεις είναι ισοδύναμες:

```
char hello[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'W', 'o', 'r', 'l', 'd', '\n', '\0'};
```

```
char hello[] = {72, 101, 108, 108, 111, 32, 87, 111, 114, 108, 100, 0};
```

```
char hello[] = "Hello World\n";
```

Προσοχή: τα string
τερματίζονται πάντα με
το null byte

'H'	'e'	'l'	'l'	'o'	' '	'W'	'o'	'r'	'l'	'd'	'\n'	'\0'
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Η συνάρτηση strlen

Η συνάρτηση strlen επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων μιας συμβολοσειράς χωρίς να μετράει το null byte ('\0').

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main(int argc, char ** argv) {
```

```
    if (argc != 2) return 1;
```

```
    printf("Arg1 length: %d\n", strlen(argv[1]));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Η συνάρτηση strlen

Η συνάρτηση strlen επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων μιας συμβολοσειράς χωρίς να μετράει το null byte ('\0').

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main(int argc, char ** argv) {
```

```
    if (argc != 2) return 1;
```

```
    printf("Arg1 length: %d\n", strlen(argv[1]));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ gcc -o strlen strlen.c
```

```
$ ./strlen "hello world"
```

Η συνάρτηση strlen

Η συνάρτηση strlen επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων μιας συμβολοσειράς χωρίς να μετράει το null byte ('\0').

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main(int argc, char ** argv) {
```

```
    if (argc != 2) return 1;
```

```
    printf("Arg1 length: %d\n", strlen(argv[1]));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ gcc -o strlen strlen.c
```

```
$ ./strlen "hello world"
```

```
Arg1 length: 11
```


Η συνάρτηση strlen

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
size_t strlen(char * str) {  
    size_t length = 0;  
    while(*str++) length++;  
    return length;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strlen ως προς το μέγεθος της συμβολοσειράς;

Η συνάρτηση strlen

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
size_t strlen(char * str) {  
    size_t length = 0;  
    while(*str++) length++;  
    return length;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strlen ως προς το μέγεθος της συμβολοσειράς;

Χρόνος: $O(n)$

Χώρος: $O(1)$

Η συνάρτηση strcmp

Η συνάρτηση strcmp ελέγχει αν δύο συμβολοσειρές A και B είναι ίσες. Αν είναι επιστρέφει 0, αλλιώς επιστρέφει θετική τιμή αν το A > B (αρνητική αν B > A)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char ** argv) {
    if (argc != 3) return 1;
    printf("strcmp(arg1, arg2): %d\n",
           strcmp(argv[1], argv[2]));
    return 0;
}
```

```
$ ./strcmp foo bar
strcmp(arg1, arg2): 4
$ ./strcmp foo foo
strcmp(arg1, arg2): 0
$ ./strcmp f bar
strcmp(arg1, arg2): 4
$ ./strcmp bar f
strcmp(arg1, arg2): -4
$ ./strcmp bar c
strcmp(arg1, arg2): -1
$ ./strcmp bar ba
strcmp(arg1, arg2): 114
```

Η συνάρτηση strcmp

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
int strcmp(char * str1, char * str2) {  
    while(*str1 && (*str1 == *str2)) {  
        str1++;  
        str2++;  
    }  
    return *str1 - *str2;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strcmp ως προς το μέγεθος των συμβολοσειρών (έστω N και M);

Η συνάρτηση strcmp

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
int strcmp(char * str1, char * str2) {  
    while(*str1 && (*str1 == *str2)) {  
        str1++;  
        str2++;  
    }  
    return *str1 - *str2;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strcmp ως προς το μέγεθος των συμβολοσειρών (έστω n και m);

Χρόνος: $O(\min(m, n))$
Χώρος: $O(1)$

Η συνάρτηση strcpy

Η συνάρτηση strcpy αντιγράφει (copy) μια συμβολοσειρά (2ο όρισμα) σε μια άλλη (1ο όρισμα).

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main(int argc, char ** argv) {
```

```
    char hello[16] = "Hello!";
```

```
    char world[16];
```

```
    strcpy(world, hello);
```

```
    printf("world: %s\n", world);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ ./strcpy  
world: Hello!
```

Η συνάρτηση strcpy

Η συνάρτηση strcpy αντιγράφει (copy) μια συμβολοσειρά (2ο όρισμα) σε μια άλλη (1ο όρισμα).

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main(int argc, char ** argv) {
```

```
    char hello[16] = "Hello!";
```

```
    char world[16];
```

```
    strcpy(world, hello);
```

```
    printf("world: %s\n", world);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ ./strcpy  
world: Hello!
```

Η συνάρτηση strcpy είναι **ιδιαίτερα επικίνδυνη** (ασφάλεια!) καθώς γράφει στην μνήμη χωρίς να ελέγχει αν υπάρχει επαρκής χώρος - πρέπει να ελέγξουμε εμείς. Ελαχιστοποιούμε την χρήση της (man strcpy για μια λίγο καλύτερη - αλλά πάλι κακή - εκδοχή).

Η συνάρτηση strcpy

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
char * strcpy(char * dst, char * src) {  
    char * original_dst = dst;  
    while(*src) *dst++ = *src++;  
    *dst = '\\0';  
    return original_dst;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strcpy ως προς το μέγεθος των συμβολοσειρών (έστω n (src) και m (dst));

Η συνάρτηση strcpy

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
char * strcpy(char * dst, char * src) {  
    char * original_dst = dst;  
    while(*src) *dst++ = *src++;  
    *dst = '\\0';  
    return original_dst;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strcpy ως προς το μέγεθος των συμβολοσειρών (έστω n (src) και m (dst));

Χρόνος: $O(n)$

Χώρος: $O(1)$

Η συνάρτηση strcat

Η συνάρτηση `strcat` συνενώνει (concatenates) δύο συμβολοσειρές στην πρώτη ξεκινώντας την αντιγραφή του 2ου ορίσματος από το τέλος (null byte) της πρώτης συμβολοσειράς.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main(int argc, char ** argv) {
```

```
    char hello[16] = "Hello ";
```

```
    char world[16] = "World!";
```

```
    strcat(hello, world);
```

```
    printf("concat: %s\n", hello);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
$ ./strcat
```

```
concat: Hello World!
```

Προσοχή: η `strcat` έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με την `strcpy`. Ελέγχουμε πάντα ότι υπάρχει αρκετός χώρος στον πίνακα για την αντιγραφή.

Η συνάρτηση strcat

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
char *strcat(char *dst, char *src) {  
    char *original_dst = dst;  
    while (*dst) dst++;  
    while (*src) *dst++ = *src++;  
    *dst = '\0';  
    return original_dst;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strcat ως προς το μέγεθος των συμβολοσειρών (έστω n (src) και m (dst));

Η συνάρτηση strcat

Μια πιθανή υλοποίηση:

```
char *strcat(char *dst, char *src) {  
    char *original_dst = dst;  
    while (*dst) dst++;  
    while (*src) *dst++ = *src++;  
    *dst = '\\0';  
    return original_dst;  
}
```

Τι πολυπλοκότητας είναι η συνάρτηση strcat ως προς το μέγεθος των συμβολοσειρών (έστω n (src) και m (dst));

Χρόνος: $O(m + n)$
Χώρος: $O(1)$

Θέλω να ελέγξω αν είναι string είναι παλινδρομικό. Πως;

Θέλω να ελέγξω αν είναι string είναι παλινδρομικό. Πως;

```
int isPalindrome(char *str) {  
    int left = 0;  
    int right = strlen(str) - 1;  
    while (left < right) {  
        if (str[left] != str[right]) return 0;  
        left++;  
        right--;  
    }  
    return 1;  
}
```

Χρόνος: $O(n)$
Χώρος: $O(1)$

Για την επόμενη φορά

Από τις διαφάνειες του κ. Σταματόπουλου καλύψαμε τις σελίδες 63-68, 93-96.

- [Static variables](#) and [more](#)
- [Data segment](#) and [bss section](#) (another time)
- [Variable shadowing](#)
- [strcpy και strncpy](#)

Ευχαριστώ και καλή μέρα εύχομαι!
Keep Coding ;)